




SCHEDA TECNICA nr. ST 16
rev. 01/26
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI
Linea Standard



CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni	cm	20x20	20x20	20x20
Spessore	cm	6	8	10
Peso	Kg/m ²	135	175	220
Pezzi in opera	nr./mq			38.00
Destinazione d'uso	-	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Normativa di riferimento	-	UNI EN 1338:2004		
Tolleranze ammissibili (lunghezza, larghezza, spessore)	mm	±2, ±2, ±3		
Resistenza a trazione indiretta	Mpa	≥ 3,6		
Resistenza alla abrasione	mm	Marcatura I (≤ 23)		
Assorbimento di acqua	%	Classe B (≤ 6%)		
Resistenza allo scivolamento/slittamento superficiale	URSV	≥ 65		
Resistenza a cicli di gelo/disgelo media in presenza di sali	Kg/m ²	≤ 1,0		
Reazione al fuoco	-	Classe A1		

ALTRE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Classificazione antidrucciolo DIN 51130	-	NPD	NPD	NPD
Classificazione antiscivolo DIN 51097	-	> 60	> 60	> 60
Pavimentazione antidrucciolo D.M. 14/06/1989 n. 236 par. 8.2.2	-	conforme	conforme	conforme

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati D.M. 11/01/2017	-	≥ 6,10%	≥ 6,10%	≥ 6,10%
Indice di riflettanza solare SRI ASTM E1980 (*)	-	≥ 29	≥ 29	≥ 29
Amianto	-	assente	assente	assente
(*) per colore grigio e colori a base bianca				

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

NPD: nessuna prestazione determinata

CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com



SCHEDA TECNICA nr. **ST 16**
rev. 01/26
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI
Linea Standard




SPECIFICHE IMBALLO

Spessore	cm	6	8	10
Quantità per imballo	m ²	11.88	9.26	8.64
Peso indicativo imballo	kg	1590	1650	1910

COLORI E FINITURE

Colori disponibili - monostrato	-	Grigio , Rosso	Grigio , Rosso	Grigio , Rosso
Colori disponibili - doppio strato al quarzo	-	Grigio, Antracite, Rosso	Grigio, Antracite, Rosso	Grigio, Antracite, Rosso

Schema di Posa



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione monostrato in masselli di calcestruzzo, realizzata con il modello ESA C, avente dimensioni modulari 20x20 cm e spessore ... cm, colore (colorati con pigmenti inorganici stabili nel tempo), prodotti con calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza. I masselli dovranno essere marcati CE e prodotti in conformità alla norma UNI EN 1338:2004. I masselli dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: resistenza allo scivolamento/slittamento (URSV) ≥ 65 , antisdrucciolevolezza su pavimentazione asciutta e bagnata (DM 236/89) $> 0,4$, resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio $\geq 3,6$ Mpa, resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti $\leq 1,0$ (kg/m²), resistenza all'abrasione Marcatura I (≤ 23) mm e assorbimento d'acqua medio Classe B ($\leq 6\%$) in massa.

La pavimentazione dovrà essere posata a secco su letto di sabbia granita (granulometria 0/6 mm), di spessore variabile tra 3 e 6 cm. Gli eventuali tagli di compensazione verranno realizzati in fase di posa con taglierina a spacco. Verrà effettuato il costipamento con idonea piastra vibrante munita di tappetino o rulli di gomma. Il riempimento dei giunti verrà realizzato con sabbia fine (granulometria 0/2 mm) pulita ed asciutta.

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011



CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com