



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Tipo di impasto	calcestruzzo
Dimensioni modulari (cm) Lunghezza x Larghezza x Altezza	52x25x15
Dimensioni nominali (mm) Lunghezza x Larghezza x Altezza	-
Spessore minimo parete esterna (mm)	-
Planarità (mm)	-
Classe di tolleranza	-
Percentuale/classe di foratura	-% -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	-
Gruppo Eurocodice (EN 1996-1)	-
Massa volumica netta/lorda (kg/m ³) (±10%)	- / -
Peso elemento standard (kg)	39.00
Blocchi in opera [n°/m ²]	9,50 (posa in soluzione aperta) ovvero 13,50 (posa in soluzione chiusa)
Peso medio della muratura (kg/m ²)	-
Assorbimento per capillarità (g/m ² s ^{0.5})	-
Resistenza media a compressione (N/mm ²)	-
Conducibilità equivalente λ _{eq} (W/mK) a secco	-
Resistenza termica R (m ² K/W) a secco	-
Trasmittanza U (W/m ² K) a secco	-
Potere fonoisolante R _w (dB)	-
Resistenza al fuoco (min)	-
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 - Classe 0 (zero)
Permeabilità al vapore (μ)	-
Spostamenti dovuti all'umidità (mm/m)	-
Aderenza al taglio (N/mm ²)	-
Colore	Ocra, Rosso, Muschio, Testa di Moro, Grigio, Antracite
Pezzi per imballo	48
Pezzi speciali compresi nell'imballo	-

VOCI DI CAPITOLATO

Muratura di contenimento terra, realizzata con l'elemento di calcestruzzo vibrocompresso con finitura splittata, avente dimensioni modulari cm 52x25x15 (lunghezza x spessore x altezza) e dimensioni nominali mm -, colore _____ (colorato con pigmenti inorganici stabili nel tempo). I blocchi dovranno essere marcati CE, prodotti rispettando le seguenti caratteristiche: massa volumica netta pari a - kg/cm³, peso 39 kg/cad., posati con elementi al m² 9,50 (posa in soluzione aperta) ovvero 13,50 (posa in soluzione chiusa).

POSA IN OPERA

I blocchi andranno posati a secco, a corsi alternati, avendo cura che la sovrapposizione e l'accostamento vengano effettuati grazie alla particolare geometria e distribuzione delle facce d'appoggio. L'inclinazione e l'altezza di progetto dovranno essere verificate, da tecnico abilitato, in funzione del tipo di terreno presente in loco, eventuali sovraccarichi d'esercizio e quant'altro possa compromettere la stabilità della muratura. Il drenaggio dovrà essere realizzato, dietro la muratura, mediante tubazione forata e riempimento, con materiale a struttura aperta (ciotoli, ghiaia). A protezione del sistema drenante, dovrà essere posizionato un geotessile, per evitarne l'intasamento e la saturazione, dovuta al successivo riempimento con il terreno di riporto.

Note	La splittatura dell'elemento doppio si effettua, in opera, con rottura dell'invito utilizzando martello e lama
------	---

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

NPD: nessuna prestazione determinata

CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com

