

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Dimensioni cm	8x20 raggio50 (curva90°)	10/12x25 raggio50 (curva90°)
Peso Kg/cad	28	50
Incidenza n°/cerchio	4	4

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
Tolleranza dimensionale (altezzaxlarghezza)	± 1,50 mm
Tolleranza dimensionale (lunghezza)	± 4,00 mm
Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa
Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa
Resistenza allo slittamento/scivolamento	NPD
Resistenza all' abrasione	NPD
Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	CE

FORNITURA

Fornitura di cordolo curvilineo rettangolare, **modello CURVE RETTANGOLARI**, in calcestruzzo non gelivo ad alta resistenza meccanica, in monostrato di sezione cm **8x20 r50**, **10x20 r50** provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. I cordoli, abbinabili ai rettilinei di medesima sezione, sono conformi alla norma UNI EN 1340 con impasto realizzato con inerti di idonea granulometria ed eventuali pigmenti coloranti a fine di conferire al manufatto un piacevole aspetto e una buona resistenza all'abrasione.

POSA

Posa in opera di cordoli comprensiva di realizzazione dello strato di allettamento con malta cementizia, posa dei cordoli, successivo rinfianco con malta cementizia e sigillatura dei giunti in modo da garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, ad esclusione del sottofondo che sarà compensato a parte.

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

CIVA BAGATTINI S.r.l.

Via Martiri della Libertà 2 - Albiano d'Ivrea (TO) 10010

www.civabagattini.com - clienti@civabagattini.com