

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Dimensioni cm	12/15x20 raggio50 (curva90°)
Peso Kg/cad	60
Incidenza n°/cerchio	4

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO
Tolleranza dimensionale (altezzaxlarghezza)	± 1,50 mm
Tolleranza dimensionale (lunghezza)	± 4,00 mm
Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa
Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa
Resistenza allo slittamento/scivolamento	NPD
Resistenza all' abrasione	NPD
Reazione al fuoco	A1

FORNITURA

Fornitura di cordolo curvilineo rettangolare, **modello CURVE TRAPEZOIDALI**, in calcestruzzo non gelivo ad alta resistenza meccanica, in monostrato di sezione cm **12/15x25 r50**, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 . I cordoli, abbinabili ai rettilinei di medesima sezione, sono conformi alla norma UNI EN 1340 con impasto realizzato con inerti di idonea granulometria ed eventuali pigmenti coloranti a fine di conferire al manufatto un piacevole aspetto e una buona resistenza all'abrasione.

POSA

Posa in opera di cordoli comprensiva di realizzazione dello strato di allettamento con malta cementizia, posa dei cordoli , successivo rifianco con malta cementizia e sigillatura dei giunti in modo da garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, ad esclusione del sottofondo che sarà compensato a parte.

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011